

VERMOGENSTABEL

HUGO STOOMGENERATOREN

Model	Vermogen (KW)	Voltage (V)	Fase (N~)	Ampère (A) Per Fase	Fuse (A)	Kabel dikte M ²	Geschikt voor cabine inhoud M3 Geïsoleerd met Hugo spa-panel ongeventileerd	Geschikt voor cabine inhoud M3 Geïsoleerd met Hugo spa-panel geventileerd	Geschikt voor cabine inhoud M3 Gemetselde wanden met tegels ongeventileerd	Geschikt voor cabine inhoud M3 Gemetselde wanden met tegels geventileerd	Stoom output per uur
X30	3.0	230	1	13	1x16	5x2.5	Tot 4.5	Tot 3.6	Tot 3.0	Tot 2.4	4.5 kg
X30	3.0	400	3	4.3	3x 10	5x2.5	Tot 4.5	Tot 3.6	Tot 3.0	Tot 2.4	4.5 kg
X45	4.5	230	2	9.8	2x16	5x2.5	4.5 tot 7.0	3.6 tot 5.4	3.0 tot 4.5	2.4 tot 3.6	6.1 kg
X45	4.5	400	3	5.8	3x10	5x2.5	4.5 tot 7.0	3.6 tot 5.4	3.0 tot 4.5	2.4 tot 3.6	6.1 kg
X60	6.0	230	3	8.7	3x10	5x2.5	7.0 tot 9.0	6.0 tot 7.3	4.5 tot 6.0	3.6 tot 4.8	8.4 kg
X60	6.0	400	3	8.7	3x10	5x2.5	7.0 tot 9.0	6.0 tot 7.3	4.5 tot 6.0	3.6 tot 4.8	8.4 kg
X70	7.0	400	3	10.2	3x16	5x2.5	9.0 tot 10.5	7.3 tot 8.5	6.0 tot 7.0	4.8 tot 5.6	9.6 kg
X80	8.0	400	3	11.6	3x16	5x2.5	10.5 tot 12.0	8.5 tot 9.7	7.0 tot 8.0	5.6 tot 6.4	11 kg
X90	9.0	400	3	13.1	3x16	5x2.5	12.0 tot 13.5	9.7 tot 10.9	8.0 tot 9.0	6.4 tot 7.2	12.1 kg
X100	10.0	400	3	14.5	3x16	5x2.5	13.5 tot 15.0	10.9 tot 12.1	9.0 tot 10.0	7.2 tot 8.0	13.6 kg
X110	11.0	400	3	16.0	3x20	5x4	15.0 tot 16.5	12.1 tot 13.4	10.0 tot 11.0	8.0 tot 8.8	15.0 kg
X120	12.0	400	3	17.4	3x20	5x4	16.5 tot 18.0	13.4 tot 14.6	11.0 tot 12.0	8.8 tot 9.6	18.8 kg
X135	13.5	400	3	19.6	3x25	5x4	18.0 tot 20.7	14.6 tot 16.4	12.0 tot 13.5	9.6 tot 10.8	20.1 kg
X150	15.0	400	3	21.7	3x25	5x4	20.7 tot 23.7	16.4 tot 18.2	13.5 tot 15.0	10.8 tot 12.0	22.0 kg
X180	18.0	400	3	26.1	3x35	5x6	23.7 tot 27.6	18.2 tot 21.9	15.0 tot 18.0	12.0 tot 14.4	26.5 kg